



LEADER GmbH • Provinzialstrasse 14 • D-66130 Saarbrücken

Saarbrücken, den 16.12.2009

Mitteilung: Gebrauch und Lagerung der Lüfter mit Benzinmotoren

die Lüfter mit Benzinmotoren, die länger als 30 Tage ungeschützt gelagert sind, müssen, entweder mit einem Zusatz geschützt werden oder der Kraftstoff muss, auf Herstellerempfehlung, entleert werden um Ablagerungen in den Kraftstoffzufuhrleitungen oder in den Hauptteilen vom Vergaser zu vermeiden.

Um die Benzinmotoren zu schützen, empfehlen wir einen Kraftstoffzusatzadditiv zu benutzen, erhältlich in allen befugten Briggs & Stratton oder Honda Werkstätten.

Dieser Kraftstoffzusatzstoff muss in den Benzintank oder Lagerungskanister hinzugefügt werden.

Nach Einfüllung des Kraftstoffes in den Tank, den Motor einige Momente drehen lassen, dass der Kraftstoffzusatzstoff bis in den Vergaser gelangen kann.

Der Kraftstoff kann so, bis maximal 24 Monate, sowohl im Motortank als auch im Kanister gelagert werden.

Für eventuelle Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,

i.A.
Eric Leroy
Geschäftsführer