

Großvolumiger Behälter mit zusammenlegbarem Gerüst



Der Behälter dient als Brauchwasserspeicher oder Sammelbehälter für Gefahrstoffe. Dank schneller Einsatzbereitschaft und geringerem Gewicht ist es geeignet z. B. für die Brandbekämpfung mit Hubschrauber unter Einsatz vom Bambi-Behälter oder für Umpumpen an schlecht zugänglichen Stellen.



Das Material ist beständig gegen Erdölprodukte und chemische Stoffe, wodurch die mögliche Verwendung bei den Umweltunfällen erhöht wird. Einfache und feste Konstruktion ist aus Leichtlegierung und Edelstahl hergestellt.



Der Behälter kann schnell mithilfe des mit dem Endstück C52 (B75) versehenen Einlassknierohrs im oberen Teil des Gerüsts gefüllt werden. Im unteren Teil des Behälters ist ein Einlass-/Ablassventil ausgelegt. Der Behälter ist aus dem hoch beanspruchbaren PES/PVC gefertigt und kann im Temperaturbereich von -30°C bis +70°C eingesetzt werden.



Die faltbaren Behälter mit Gerüst werden standardmäßig im Volumen von 5000–35 000 Litern geliefert. Bei den Oberflächen, die nicht eben und glatt sind, empfehlen wir die Verwendung der Unterlegplane.



**5 000 bis
35 000
Liter**

↓
Zum Spannen und Entfalten des Behälterbodens dienen die Befestigungsglaschen. Die Konstruktion kann mittels der Löcher am Fuß verankert werden



←
Der komplette Behälter wird von einer Person innerhalb von wenigen Minuten aufgebaut



←
Zur Montage wird kein Werkzeug benötigt. Die Teile sind mit speziellen Bolzen verbunden



↑
Der Behälter und das Gerüst können in ein Paket mit überraschend kleinen Abmessungen verpackt werden

←
Klappbares Abstütz-Standbein für schiefe Ebene



←
Zubehör:
Einlassknierrohr

→
Kugelhahn C52



Auffangvolumen (l)	5000	7500	20 000	35 000
Durchmesser (mm)	2300	2700	4200	5500
Höhe (mm)	1300	1300	1500	1500
Anzahl der Abstütze/Standbeine	6/2	6/2	10/4	12/4
Packmaß (mm) und Gewicht dem Gerüst (kg)	300 x 200 x 1350 30	300 x 200 x 1350 30	350 x 250 x 1550 50	400 x 300 x 1550 60
Packmaß (mm) und Gewicht der Folie (kg)	450 x 400 x 650 18	450 x 400 x 650 25	500 x 450 x 700 48	550 x 500 x 800 65
Zubehör				
Unterlegplane (mm)	2500 x 2500	3000 x 3000	4500 x 4500	6000 x 6000
Einlassknierrohr C52/B75	•	•	•	•
Kugelhahn C52/B75	•	•	•	•
Reduktionsstück C52/B75	•	•	•	•

technische Daten

Entwicklung und Herstellung



Metal Arsenal Trade s.r.o.
Besitzer der Schutzmarke ECCOTARP
Poděbradova 1920
289 22 Lysá nad Labem
Tschechische Republik

E info@eccotarp.com
T +420 733 192 125
T +420 722 777 443
I www.eccotarp.com