

## Checklist zur Beurteilung der Eignung von Wäschereien, Betriebs- und/oder Waschmitteln zur Pflege von Schutzkleidung

Anforderung, Merkmal	Erfüllt [ja/nein]	Bemerkung
<i>Waschbehandlung</i>		
Industriemaschine		
Saubere Trommel, Trommel ausschließlich für FW-Bekleidung, sortenreines Waschen		
Freie Programmierung der Waschparameter		
Beladung mind. 15 kg/75 % des Fassungsvermögens		
Temperatur (gemäß Material mit niedrigster Temperatur)		
Ausreichende Dosierfächer (für jedes Waschmittel eigenes Fach)		
Vorbereitung: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Geschlossene RV</li> <li>- Geschlossene Klettverschlüsse</li> <li>- Geschlossene Knöpfe</li> <li>- Leere Taschen</li> <li>- Abgetrennte Rücken-, Namensschilder</li> <li>- Abgetrennte Bänder, Karabiner, Gurte</li> </ul>		
pH-Wert Waschflotte: 7 – 9		
Waschflotte ab 1:3		
4 Spülbäder oder 3 Spülbäder + Absäuerung		
Spülflotte ab 1:4		

Anforderung, Merkmal	Erfüllt [ja/nein]	Bemerkung
Ausrüstungsmittel in Maschine, nicht durch Spray		
pH-Wert bei Ausrüstungsflotte: 4 - 6		
Ausrüstungsflotte ab 1:3		
Intervallschleudern, Anschleudern		
<i>Trockenbehandlung</i>		
Tumbler Trockner, Trocknerschrank		
Frei programmierbare Trocknungsparameter		
Schonende Trocknung, verminderte Mechanik		
Temperatur <80 °C		
Ausrüstungstest erst nach Abkühlen		
<i>Chemie</i>		
Flüssiges Hauptwaschmittel		
Dosierung an Wasserhärte angepasst		
Ohne Aufheller und Bleiche		
Geeignet für Waschtemperatur		
Fettlöser mischbar mit Hauptwaschmittel		
Desinfektionsmittel nur bei Notwendigkeit eingesetzt		
Schonendes Desinfektionsmittel		
Dermatologisch getestet		
<i>Eigenschaften der Waschprobe nach dem Waschen</i>		
Maßänderung <3 %		
Farbbeständigkeit		

Anforderung, Merkmal	Erfüllt [ja/nein]	Bemerkung
Schmutzentfernung		
Nahtglätte		
Oberflächenglätte (keine Flusen, Pilling)		
Oberflächenglätte (keine Faltenbildung)		
Kein Kleinteilverformung		
Ausrüstung aktiv (Wasserabperlend)		
Reflexstreifen aktiv		
<i>(Nur auszufüllen, wenn entsprechendes Feedback durch NutzerInnen kommt.)</i>		
Nässeschutz aktiv		
Kälteschutz aktiv		
Hitzeschutz aktiv		
Atmungsfunktion aktiv		
Chemikalienschutz aktiv		
Ölabweisend		