



Art-Nr.: 1450800126



Art-Nr.: 1450800127



Art-Nr.: 1450800129

ALDEBARAN® 5000 TUBE

- Die **ALDEBARAN® 5000 Tube** Rohrleuchte liefert zuverlässiges, nahezu unkaputtbares LED Licht. Ihr Einsatzort ist überall dort wo eine gleichmäßige Ausleuchtung des Arbeitsplatzes gefordert ist. Die extrem robuste Konstruktion der Tube ist ausgelegt auf Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Durch den konsequenten Verzicht auf Verklebungen ist eine hohe Reparaturfähigkeit gesichert. Ihre IP65 konforme Konstruktion* ermöglicht den Einsatz in verschiedensten Umgebungen.

*Je nach Steckerausführung

Technische Daten

Elektrische Daten			
Eingangsspannung	110 - 240 V, 24 W	110 - 240 V, 24 W	110 - 240 V, 24 W
Zuleitung	5 m H07BQ-F 3G1,5 mm² mit Stecker CEE weiß (Trenntrafo 16 A - 12 h, 2 P + GND)	5 m H07BQ-F 3G1,5 mm² mit Stecker IP68	5 m H07RN-F 3G1,5 mm² mit Stecker IP44
Ausgang	CEE Dose weiß (Trenntrafo 16 A - 12 h, 2 P + GND), IP54	IP68 Dose	IP54
Lichttechnische Daten			
Leuchtmittel	LED PLL Röhre 22 W, milchig, Netzteil in 2G11 Sockel integriert	LED PLL Röhre 22 W, milchig, Netzteil in 2G11 Sockel integriert	LED PLL Röhre 22 W, milchig, Netzteil in 2G11 Sockel integriert
Lichtstrom ca.	1.840 lm	1.840 lm	1.840 lm
Helligkeit	480 lx in 1 m	480 lx in 1 m	480 lx in 1 m
Farbetemperatur ca.	4000 - 4500 °K, CRI >80	4000 - 4500 °K, CRI >80	4000 - 4500 °K, CRI >80
Allgemeine Daten			
Rohr	Polycarbonat klar, 60 mm, Wandstärke 3 mm	Polycarbonat klar, 60 mm, Wandstärke 3 mm	Polycarbonat klar, 60 mm, Wandstärke 3 mm
Umgebungstemperatur	-30 °C bis +40 °C	-30 °C bis +40 °C	-30 °C bis +40 °C
Abmessung (Ø) ca.	120 x 800 mm	120 x 800 mm	120 x 800 mm
Gewicht (ohne Zuleitung) ca.	1,4 kg	1,4 kg	1,4 kg
Schutzklasse	II	II	II
Schutzart	IP54	IP65	IP54
*Art.-Nr.:	1450800126	1450800127	1450800129

*Die **ALDEBARAN 5000 TUBE LED (1450800126)** ist auch mit 16 W erhältlich (Ø 120 x 650 mm | 1,3 kg (ohne Kabel))

Lichttechnische Daten

