



29 900  
LUMEN

59 800  
LUMEN

IP  
44



**Neu**

# LUMAPHORE® LED 300 L - 600 L



## Besondere Vorteile :

- Große Beleuchtungsfläche
- Robust
- Kompakt
- Leichter Auf -und Abbau
- Geringer Energieverbrauch
- Gleichmäßige Beleuchtung über volle 360°
- Lichtleistung 150 Lumen/ Watt
- LED Technologie: sehr lange Lebensdauer
- Betrieb über Netzstrom oder Stromgenerator
- Gutes Preis-Leistungsverhältnis
- Direktstart sofort



# LUMAPHORE<sup>®</sup> LED L

<b>Elektrische Merkmale</b>	<b>300L</b>	<b>600L</b>
Leuchtleistung gesamt	200 W	400 W
Stromaufnahme	230 W	450 W

<b>Sicherheitsmerkmale</b>	<b>300L</b>	<b>600L</b>
Schutzart	IP44 / IK10	
Windlast max.	162 km/h	
Überhitzungsschutz	Ja	
einsetzbar im Temperaturbereich	-15° bis +40°	

<b>Fotometrische Merkmale</b>	<b>300L</b>	<b>600L</b>
Beleuchtete Fläche	2400 m <sup>2</sup>	3200 m <sup>2</sup>
Farbtemperatur	5000 °K	
Lumen gesamt	29 900 lm	59 800 lm
Farbwiedergabeindex	> 80	

<b>Mechanische Merkmale</b>	<b>300L</b>	<b>600L</b>
Durchmesser	22,5 cm	
Länge	62 cm	91 cm
Gewicht	5,1 kg	6,7 kg
Zapfen	Durchmesser 26 mm	
Optimale Einsatzhöhe	3 bis 4 m	
Durchschnittliche Aufbauzeit	2 Min.	

<b>Standardinhalt</b>	<b>300L</b>	<b>600L</b>
Standard Flightcase	✓	✓
Stromkabel (mit Schukostecker)	7m	7m
Tragering	✓	✓
Zapfen (26 mm Durchmesser)	✓	✓

<b>Optionen &amp; Zubehör</b>	<b>300L</b>	<b>600L</b>
zusätzliche Kabellänge	bei Bestellung	bei Bestellung
Spezialstecker (Marechal, IP67, IP68, ...)	Option	Option
Schalter Ein/Aus	bei Bestellung	bei Bestellung
Getönte Polycarbonat-Lichtleiter	Option	Option
Flightcase IP67	Option	Option
Zapfenwechsel ( z.B.DIN etc.)	bei Bestellung	bei Bestellung

