

















LUMAPHORE® LED NIEDERSPANNUNG

120 XL - 120 L - 230 XL







Vorteile:

- Grosse Beleuchtungsfläche
- Robust
- Kompakt
- Leichter Auf- und Abbau
- 24 Volt AC DC

- Gleischmässige Beleuchtung auf 360°
- Lichtleistung 160 Lm/Watt
- LED Technologie: lange Lebensdauer
- Sofortstart
- Option Von 5 bis 100% dimmbar



LUMAPHORE® LED 12 V - 24 V

Elektrische Merkmale	120XL 12v	120L 24v	230XL 24v	
Gesamtleuchtleistung	160 W	140 W	207 W	
Stromversorgung	174 W	175 W	265 W	
Sicherheitsmerkmale	120XL 12v	120L 24v	230XL 24v	
Schutzart		IP65 / IK10		
Thermoschutz	Ja			
Umgebende Betriebstemperatur		-15°/+40°		
Fotometrische Merkmale	120XL 12v	120L 24v	230XL 24v	
Beleuchtete Fläche	500 m ²	800 m ²	1200m²	
Farbtemperatur		5000 °K		
Gesamtzahl Lumen	28200 lm	22 560 lm	34 400 lm	
Farbwiedergabeindex		> 80		
Mechanische Merkmale	120XL 12v	120L 24v	230XL 24v	
Durchmesser	22,5 cm			
Länge	62 cm			
Gewicht	4,5 Kg	4,4 Kg	5 Kg	
Muffe	Durchmesser 26 mm			
Optimale Nutzhöhe Durchschnittliche Montagezeit	Z DIS	2 bis 3 m 3 bis 4 m 2 mn		
Durchschilltliche Montagezeit		2 11111		
Standardinhalt	120XL 12v	120L 24v	230XL 24v	
Standard Flight-case	4	4	4	
	Zigarettenanzün	P17 Stecker	P17 Stecker	
Stromkabel (mit Schokustecker)	deranschluß 12v	5M	5M	
Tragering	5M			
Muffe (26mm Durchmesser)				
Pidite (2011111 Darchinesser)			_	
Optionen & Zubehör	120XL 12v	120L 24v	230XL 24v	
zusätzliche Kabellänge	X	Option	Option	
Schalter ON/OFF	Option	Option	Option	
Dimmschalter 5% - 100%	Option	Option	Option	
Flight-case IP67	Option	Option	Option	
Muffe (diam. , DIN,)	auf Bestellung	auf Bestellung	auf Bestellung	