



Feuerwehr /
Katastrophenschutz

Industrie

Bauwesen

Agrar

Trinkwasser

Sonderschläuche

Zubehör

DRUCKSCHLAUCH S

Formstabiler Druckschlauch für den Schnellangriff, Decke und Seele aus SBR, schwarz und glatt, außen mit Stoffabdruck, Einlage aus Textilcord.

VORZÜGE

- Robuste Außengummierung und dennoch leicht und flexibel
- Haspelbar
- Geeignet für Temperaturbereiche von -30°C bis +80°C
- Pflege- und wartungsfrei



ZULASSUNGEN

- DIN EN 1947 Kategorie 1/Typ A/Klasse 1*

SERVICE

- Standardlänge S 25 50 m, S 28 und S 32 30 m, andere Längen auf Anfrage
- Kompletter Einband mit nationalen und internationalen Kupplungen

| Durchmesser mm | Gewicht g/m | Platzdruck bar | Betriebsdruck bar | Prüfnummer |
|----------------|-------------|----------------|-------------------|------------|
| S 25* | 310 | 45 | 15 | ZPC 30003 |
| S 28 | 340 | 45 | 15 | |
| S 32 | 420 | 45 | 15 | |

Weitere Daten, wie Biegeradius und Gewicht, auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten

SAUGSCHLAUCH

Formstabiler Saugschlauch für den Einsatz bei Feuerwehren, im kommunalen und industriellen Bereich. Decke und Seele aus SBR, schwarz und glatt, außen mit Stoffabdruck, Einlage aus Textilcord mit Stahldrahtspirale.

VORZÜGE

- Robuste Außengummierung und dennoch leicht und flexibel
- Geeignet für Temperaturbereiche von -30°C bis +80°C
- Pflege- und wartungsfrei



ZULASSUNGEN

- DIN EN ISO 14557:2002*

SERVICE

- Standardlänge 1,6 und 2,5 m, andere Längen auf Anfrage, inkl. spiralfreier Muffen
- Kompletter Einband mit nationalen und internationalen Kupplungen

| Durchmesser mm | Platzdruck bar | Betriebsdruck bar | Prüfnummer |
|----------------|----------------|-------------------|------------|
| C/52 | 9 | 3 | |
| B/75 | 9 | 3 | |
| A/110* | 9 | 3 | ZPC 50001 |

Technische Änderungen vorbehalten