



ENDRESS 
Power Generators

ESE 304 HG DIN

Artikel-Nr.: **156000**



Hauptmerkmale

Generatortyp	Duplex
Dauerleistung 1~ [kVA/kW]	3.0/2.4
Nennspannung [V]	230
Nennstrom [A]	13,0
Leistungsfaktor [cos φ]	0,9
Frequenz [Hz]	50
Schutzart Generator [IP]	54

Motor

Motortyp	Honda GX200
Bauart	1-Zyl. 4-Takt OHV
Hubraum [cm³]	196
Leistung bei 3000 U/min	4,1
Kraftstoff	Benzin
Tankinhalt [l]	3,1
Verbrauch bei 75% Last [l/h]	1,5
Laufzeit bei 75% Last [h]	2,1
Startsystem	Reversierstart
Schall-Leistungspegel LWA [db(A)]	95
Gewicht ca. [kg]	54
Maße L x B x H [mm]	550 x 440 x 400
Steckdosen	2 x 230V 16A

Vorteile auf einen Blick

- Ausgestattet nach DIN 14685-2
- Umfangreiche Funktionen, sichere und einfache Bedienung
- **DUPLEX-Stromqualität ohne Kompromisse**
- Sonderausstattungen und Zubehör, für viele Anforderungen lieferbar

Leistungsdefinitionen nach ISO 8528-1:2005

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

1.7.2019

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de



ESE 304 HG DIN

Artikel-Nr.: 156000

ENDRESS 
Power Generators

Ausstattungsmerkmale

Ölmangel-Abschaltautomatik
Isolationsüberwachung – nicht abschaltend
3-Wege-Kraftstoffhahn für externe Betankung
Kraftstoffanzeige
Generator-Überlastungsschutz
Tragegriffe klappbar
Bordwerkzeug

Sonderausstattung - nicht nachrüstbar

Isolationsüberwachung abschaltend
Sonderfarbe

Bestell-Nr.

163 071
auf Anfrage

Zubehör

Abgasschlauch
Schlauch für Betankung ohne Kanister

Bestell-Nr.

163 122
E100 592

Leistungsdefinitionen nach ISO 8528-1:2005

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

1.7.2019

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de

