

WALD UND FORST

EUROGUARD^{V+}

Zulassung	DIN EN 397		
Schutzeigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schutzeigenschaft bis -20 °C 		
	Innenausstattung		
Typ	I/79 GY-R		
Besonderheit	-		
Gurtband	6-Punkt		
Ausführung	mit Drehverschluss		
Augenschutz	-		
Schweißband	Natur-Leder		
Polsterstreifen	Spezial		
Kinnriemen-aufhängung	4-Punkt		
Varianten-Typ	I/79 GY		
Ausführung	ohne Drehverschluss		
	Helmausstattung		
Serie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 30 mm Slots ▪ Gaubenbelüftung ▪ Seitenbelüftung (regulierbar) ▪ Regenrinne 		
optional ab Werk	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schutzeigenschaft bis -30 °C ▪ Loch im Helmschirm 		
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesichtsschutz ▪ Nackenschutz ▪ Gehörschutz ▪ Kinnriemen ▪ Schweißbänder ▪ umlaufende Reflexfolie 		
	Ausführung		
Größe	1	2	3
Kopfumfang	52 – 56 cm	53 – 61 cm	59 – 63 cm
Farben	-	<ul style="list-style-type: none"> ■ RAL 1023 ■ RAL 2009 Sonderfarben	-
Branding	Heißprägung/Siebdruck		
Position Größe	Front 5 × 5 cm	Seite 9 × 2,5 cm	Seite 3 × 3 cm
	Parameter		
Form	gerade		
Material	HDPE (Hochdruck-Polyethylen)		
Gewicht	ca. 380 g		

EINSATZGEBIETE

- Waldarbeiten
- Forstarbeiten



Produktvorteile

- 
Schutzeigenschaft bis -20 °C
 Für den Einsatz bei niedriger Temperatur (z. B. im Freien bei starker Kälte)
- 
Optional: Schutzeigenschaft bis -30 °C
 Für den Einsatz bei sehr niedriger Temperatur
- 
KWF-Zulassung
- Erhöhte Seitensteifigkeit** durch doppelwandiges Innenprofil
- Verbesserte Kraftabsorption** bei seitlicher Beaufschlagung durch Spezial-Polsterstreifen (geschlossenporig)
- Mit regulierbarer Seitenbelüftung**
- Große bedruckbare Flächen** (für Firmenlogo, etc.)
- Leicht verlängertes Nackenteil**
- Geringes Gewicht** bei gleichzeitig optimierter Schutzfläche
- Optimiertes Helmklima durch Gaubenbelüftung
- Optional als Kombination mit Visier- und Gehörschutz



SCHUBERTH