



# ENDRESS

## Power Generators

### ESE 1407 DBG ES DIN

Artikel-Nr.: **156219**



#### Hauptmerkmale

Generatortyp	<b>Duplex</b>
Dauerleistung 3~ [kVA/kW]	13.7/10.9
Dauerleistung 1~ [kVA/kW]	7.5/6.7
Nennspannung [V]	400/230
Nennstrom [A]	19.8/32.6
Leistungsfaktor [cos φ]	0,8
Frequenz [Hz]	50
Schutzart Generator [IP]	54

#### Motor

Motortyp	B&S Vanguard 23 HP
Bauart	2-Zyl. 4-Takt OHV
Hubraum [cm <sup>3</sup> ]	627
Leistung bei 3000 U/min	15,0
Kraftstoff	Benzin
Tankinhalt [l]	22
Verbrauch bei 75% Last [l/h]	3,4
Laufzeit bei 75% Last [h]	6,5
Startsystem	Elektrostart
Schall-Leistungspegel LWA [db(A)]	95
Gewicht ca. [kg]	150
Maße L x B x H [mm]	820 x 440 x 580
Steckdosen	3 x 230V 16A 2 x 400V CEE 16A

#### Vorteile auf einen Blick

- Umfangreiche Funktionen, sichere und einfache Bedienung
- DUPLEX-Stromqualität ohne Kompromisse
- Sonderausstattungen und Zubehör, für viele Anforderungen lieferbar
- Ausgestattet nach DIN 14685-1
- Multifunktions-Control-Display E-MCS 4.0 – ein System mit Übersicht
- Großtank für lange Laufzeiten – ohne Nachtanken
- Notstartfunktion über Reservierstart

Leistungsdefinitionen nach ISO 8528-1:2005

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

14.10.2019

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH  
Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0  
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50  
www.endress-stromerzeuger.de



ESE 1407 DBG ES DIN

Artikel-Nr.: 156219

**Ausstattungsmerkmale**

Ölmangel-Abschaltautomatik  
Isolationsüberwachung – nicht abschaltend  
3-Wege-Kraftstoffhahn für externe Betankung  
Generator-Überlastungsschutz  
Tragegriffe klappbar  
Bordwerkzeug  
Multifunktions-Control-Display E-MCS 4.0  
Kraftstoffanzeige über E-MCS 4.0  
Starterbatterie 12 V/20 A

**Sonderausstattung - nicht nachrüstbar**

**Bestell-Nr.**

Fremdstart-Nato-Steckdose	163 000
Ladestromsteckdose DIN 14690	163 010
Ladestromsteckdose MagCode	163 018
→ ECOTronic System	163 020
Automatik Choke	163 030
Isolationsüberwachung abschaltend	163 071
Beos-Ladestromsteckdose	163 080
FireCAN	163 140
Fernstarteinrichtung	163 150
Farbe Rot RAL 3000	163 180

**Zubehör**

**Bestell-Nr.**

Abgasschlauch (1,5m)	<b>163 120</b>
Abgasschlauch (2,5m)	<b>163 121</b>
90° Adapter für Abgasschlauch	<b>163 130</b>
Schlauch für Betankung ohne Kanister	<b>E100 592</b>
Transportwagen für 8er DIN Rahmen	<b>163 100</b>
Radsatz für 5er und 8er DIN Rahmen	<b>163 102</b>

Leistungsdefinitionen nach ISO 8528-1:2005

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

14.10.2019

**ENDRESS Elektrogerätebau GmbH**  
Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0  
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50  
[www.endress-stromerzeuger.de](http://www.endress-stromerzeuger.de)

