



**AUSFÜHRUNGEN IN**

**IP44**

**IP44**

**IP54:**

Leucht-mittel	Leistung	Lumen	Länge in mm	Gewicht in kg	Zuleitung mit Stecker	Bestell-Nr. 24 V AC	Bestell-Nr. 42 V AC	Bestell-Nr. 230 V AC
LED-Panel	23 W	2.300	750	2,55	5 m	SLZ2423/5/01	SLZ4223/5/01	SLZ2323/5/01
				3,30	10 m	SLZ2423/10/01	SLZ4223/10/01	SLZ2323/10/01
LED-Panel	46 W	4.800	1.310	3,55	5 m	SLZ2446/5/01	SLZ4246/5/01	SLZ2346/5/01
				4,30	10 m	SLZ2446/10/01	SLZ4246/10/01	SLZ2346/10/01

**AUSFÜHRUNGEN IN IP67:**

Leuchtmittel	Leistung	Lumen	Länge in mm	Gewicht in kg	Zuleitung mit Stecker	Bestell-Nr. 230 V AC
LED-Panel	23 W	2.300	750	2,55	5 m	SLZ2323/5/01DWD
				3,30	10 m	SLZ2323/10/01DWD
LED-Panel	46 W	4.800	1.310	3,55	5 m	SLZ2346/5/01DWD
				4,30	10 m	SLZ2346/10/01DWD



– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –

# ELSPRO LED-Zeltleuchten Baureihe SLZ

## Ø 70 mm Polycarbonat

### BESONDERHEITEN:

- Schutzrohr aus Polycarbonat mit zwei Gummiman-schetten → schlagfest und aufprallgeschützt
- Endkappen aus Kunststoff mit integrierter Steckdo-se bzw. integriertem Zuleitungsstecksystem → einfacher modularer Aufbau
- hohe Anzahl an Leuchten in Reihenschaltung mög-lich → optimale LÖSUNGEN, je nach Einsatzort und Lichtbedarf
- geringe Wärmeentwicklung → keine Verbrennungen bei einer Berührun-SICHERHEIT
- IP54 - spritzwassergeschützt bzw. IP67 - wasser-dicht → auch im Außenbereich einsetzbar
- volle Beleuchtungsstärke beim Einschalten auch bei niedrigen Temperaturen → sofort einsatzbereit



### ZUBEHÖR:

Bestell-Nr.

- Kunststoff-Halteschelle zur Wand- oder Decken-montage **SLZ001**
- Halteschelle aus Kunststoff mit Magnet **SLZ002**
- Halteschelle aus Metall mit Magnet **SLZ003**



- Halteschelle aus Metall mit Gurtband-Aufhängung **SLZ004**
- Halteschelle aus Metall mit Expander-gummi-Aufhängung **SLZ005**



- Softbinder 340,0 x 11,0 mm (wiederzuöffnendes Kabelbündelsystem zur Befestigung der überschüssigen Leitung) **SOFTBINDER340**

– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –