



ENDRESS 
Power Generators

ESE 907 DBG DIN

Artikel-Nr.: **156203**



Hauptmerkmale

Generatortyp	Duplex
Dauerleistung 3~ [kVA/kW]	9.0/7.2
Dauerleistung 1~ [kVA/kW]	6.0/5.4
Nennspannung [V]	400/230
Nennstrom [A]	12.9/26.1
Leistungsfaktor [cos φ]	0,8
Frequenz [Hz]	50
Schutzart Generator [IP]	54

Motor

Motortyp	B&S Vanguard 16 HP
Bauart	2-Zyl. 4-Takt OHV
Hubraum [cm³]	479
Leistung bei 3000 U/min	9,5
Kraftstoff	Benzin
Tankinhalt [l]	22
Verbrauch bei 75% Last [l/h]	2,4
Laufzeit bei 75% Last [h]	9,2
Startsystem	Reversierstart
Schall-Leistungspegel LWA [db(A)]	90
Gewicht ca. [kg]	130
Maße L x B x H [mm]	820 x 440 x 580
Steckdosen	3 x 230V 16A 1 x 400V CEE 16A

Vorteile auf einen Blick

- Umfangreiche Funktionen, sichere und einfache Bedienung
- ➔ **DUPLEX-Stromqualität ohne Kompromisse**
- Sonderausstattungen und Zubehör, für viele Anforderungen lieferbar
- Ausgestattet nach DIN 14685-1
- Multifunktions-Control-Display E-MCS 4.0 – ein System mit Übersicht
- Großtank für lange Laufzeiten – ohne Nachtanken

Leistungsdefinitionen nach ISO 8528-1:2005

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

14.10.2019

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de



Ausstattungsmerkmale

Ölmangel-Abschaltautomatik
 Isolationsüberwachung – nicht abschaltend
 3-Wege-Kraftstoffhahn für externe Betankung
 Generator-Überlastungsschutz
 Tragegriffe klappbar
 Bordwerkzeug
 Multifunktions-Control-Display E-MCS 4.0
 Kraftstoffanzeige über E-MCS 4.0

Sonderausstattung - nicht nachrüstbar**Bestell-Nr.**

→ ECOtronic System 163 020
 Isolationsüberwachung abschaltend 163 071
 Farbe Rot RAL 3000 163 180

Zubehör**Bestell-Nr.**

Abgasschlauch (1,5m) **163 120**
 Abgasschlauch (2,5m) **163 121**
 90° Adapter für Abgasschlauch **163 130**
 Schlauch für Betankung ohne Kanister **E100 592**
 Transportwagen für 8er DIN Rahmen **163 100**
 Radsatz für 5er und 8er DIN Rahmen **163 102**